

Szerelési útmutató hozzaépíthető elem a „VARIO” komposztáló, duplarekeszes

A szereléshez szükséges csomag 1 kötegelt csomagból és egy zacskóban 24 db 5 x 50 mm csavarból és a szerelési útmutatóból áll.

1. csomag: Kompletts közepső fal, amely a következőkből áll: 2 közepső oszlop nyílásokkal, 2 előfűrt deszka a kerethez 9,5 x 104 cm a lezáráshoz fent és lent. 8 bedugható deszka a közepső falhoz 11,5 x 90 cm., 18 bedugható deszka 11,5 x 90 cm az oldalakhoz, 4 előfűrt deszka a kerethez 9,5 x 96 cm.

1 Ábra:

A dupla komposztáló egyik oldalfalát leszerelni, csavarokat az oldallécekből alul és felül kicsavarni és a kamrát a fénykép alapján elvenni.



2 Ábra:

Közepső fal szerelése:

2 közepső oszlopot fektessen le sík felületre. Az oldalak helyzetére figyelni. Bedugható deszkákat 11,5 x 90 cm a távolság meghatározása céljából behelyezni. Az egyik keretdeszkát 9,5 x 104 cm csavarral rögzíteni. Maradék bedugható deszkákat (összesen 8 darab) a nyílásokba helyezni. Ezután a másik keretdeszkát 9,5 x 104 cm is csavarral rögzíteni. Így a közepső fal szerelése elkészült és a bedugható deszkák biztosítva vannak a kiesés ellen.



3 Ábra:

Állítsa fel a középső falat (2. ábra). Figyeljen a szélek helyzetére (helyes felállításkor az oldalkeretbe helyezhető lécek nem eshetnek ki). A keretet alkotó 9,5x 102 cm felül és alul szorosan csavarral rögzíteni kell. A bedugható leceket a távolság meghatározásához a helyükre kell tenni. Az eltávolított oldalfalat (1 Ábra), újra hozzá állítani és csavarral rögzíteni.



4 Ábra:

A komposztáló kerete most már készen van. Valamennyi még hiányzó léccel betehető a helyére. A komposztáló elkészült.



Figyelem!

A műanyag éghető. A komposztálóba nem szabad gyúlékony anyagot vagy izzó hamut / faszenet tenni.